



## Artikelnr: 115502

**Komplett materialsats för transport av "överskottsvärme" från rum med kamin eller luftvärmepump. Även lämplig för spridning av kyla sommartid då värmepumpen används för kylning.**

Fläktdata: Oisolerad kanalfläkt 230V, 62W för transport av luft med max.-temp +65°C. Ljudtrycksnivå, 3m. 40dB (A) Ca 360m<sup>3</sup>/tim. vid 140 Pa.

Pos	Produktnamn	Art.nr	Ant
1	Isolerad kanalfläkt IRE 125 C1	115126	1
2	Montageklammer MK125	111562	2
3	Flexibel ljuddämpare Aku-Comp 125*1200mm.	039125	3
4	Från/överluftsdon E50 125 vitlackerat	059012	1
5	Flexibelt vent.rör galv. 125*2000mm	012120	16 m
6	Skarvnippel 125 mm	013120	7
7	T-rör 125-125-125 mm galv	022120	1
8	TD-don VST	055112	
9	Tilluftsdon för takmontage typ CKT 125mm	054310	2
	Fästram VLZ	055102	1
10	Rumstermostat +5 till +35C	446102	1
11	Varvtalsregulator typ trafo 5-steps 1,0A	446101	1
	Upphångningsband galv. 10mtr	091040	1
	Drillskruv	091001	100
	Magnethylsa till drillskruv	091002	1
	Ventilationstejp PVC 50mm*20mtr	091030	1

### Information

Teoretiskt kan man förflytta cirka 600-1350W/tim värme vid cirka 180 -270 m<sup>3</sup>/tim och 15°C tem- peraturskillnad. Systemen ger givetvis även en bra hjälp med att flytta värme eller kyla i hus med luft/luftvärmepump. Observera att det är viktigt att isolera kanalsystem och Aku-comp-ljuddämpare. Det bör där vara en isolertjocklek om min ca 80-100 mm mineralull utanpå rören. Lämplig isolering är 100 mm så kallad bygg/bjälklagsmatta som finns inom byggvaruhandeln. Den fabriksisolerade fläkten behöver normalt inte isoleras. Rören i satserna är böjbara upp till 90° och är mycket enkla att montera. El-schema för varvtalsstyrning och termostat medföljer materialsatserna. Termostaten skall kopplas för "kylläge".

**Priset för en komplett odelad sats ligger cirka 15% under våra ordinarie priser.** Denna grundsats kan du givetvis komplettera med ytterligare material från oss, kanske till ett extra tilluftsdon som ytterligare ökar möjligheten till bra värmeöverföring.

Du kan själv göra en skiss för en tänkbar dragning i just ditt hus. Skicka över den med e-post eller vanlig post till oss så kontrollerar och kommenterar vi den.

Varvtalsstyrningen 5-steps trafo kan bytas ut till en smäckrare och infällbar tyristor VRS 01 (art.nr 444101.) Om detta görs skall fläkten ställas upp på ett avvibrerat underlag för att undvika att eventuellt fläktmotorbrum överförs till husstommen.

### Ventilationsbutiken på nätet!

Alig Ventilation AB  
Hammarsmedgatan 15  
S-542 35 Mariestad

Växel: 0501-27 87 60  
Fax: 0501-27 87 61  
E-post: info@vnetilationsbutiken.se

Org:nr 556489-8707  
Innehar F-skattebevis  
www.ventilationsbutiken.se